



Litegear Fenestra Value Square MKIII 6030 36-830-3900LM IP66



Technische Daten:

Lichtstrom:	3900 lm
LED-Leistung:	36 W
Lichtausbeute:	108 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥81 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<5
Abstrahlwinkel:	110 °
Blendwirkung (UGR):	<20
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 200-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	36 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Lifud
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30 - 42V, 900mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C

Maße:	595x295x12,5 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	06
Gehäusefarbe	garuweiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	1540 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	620x320x45
Gewicht inkl. Verpackung:	1.8 kg
Inhalt Masterkarton:	4
Abmessungen Masterkarton:	632x395x180 mm
Gewicht Masterkarton:	9,0 kg
Qualitätsreihe:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,ENEC,LM80
Barcode:	4250557811260
inkl. Klemmdose und Terminal für 230V in/out	
incl. junction box and terminal for power in/out	
auch mit dimmbarem Treiber lieferbar	

Informationen und Downloads:



