Artikel-Nr. LG12308




Litegear Campa Flex SF LED Floodlight ASY900-757-126900LM









Technische Daten:

Lichtstrom:	126900 lm		
LED-Leistung:	860 W		
Lichtausbeute:	141 lm/W		
Farbtemperatur:	5700 K		
Lichtfarbe:	Tageslicht		
Farbwiedergabeindex:	≥70 Ra		
Farbkonsistenz (SDCM):	<3		
Abstrahlwinkel:	130x25 °		
Lichtaustritt:	unten		
LED-Chip Hersteller:	Lumileds		
LED-Chip:	SMD 5050		
Anzahl LEDs:	432		
Zündzeit:	<0,5 s		
Zündzeit: Leistungsaufnahme:	<0,5 s 900 W		
	<u> </u>		
Leistungsaufnahme:	900 W		
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten:	900 W		
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor	900 W Meanwell		
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor (PF):	900 W Meanwell >0.95		
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil:	900 W Meanwell >0.95 Kabel mit offenen Enden		
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: CC/CV:	900 W Meanwell >0.95 Kabel mit offenen Enden CC		
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: CC/CV: Einspeisung Leuchteneinheit:	900 W Meanwell >0.95 Kabel mit offenen Enden CC Klemme		
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: CC/CV: Einspeisung Leuchteneinheit: Schaltzyklen:	900 W Meanwell >0.95 Kabel mit offenen Enden CC Klemme >100.000		
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: CC/CV: Einspeisung Leuchteneinheit: Schaltzyklen: Elektrische Schutzklasse:	900 W Meanwell >0.95 Kabel mit offenen Enden CC Klemme >100.000		



Maße:	722x656x390 mm		
Montage:	Decke,Wand,Boden		
Montageart:	Aufbau		
IP Klasse:	66		
IK-Klasse:	10		
Gehäusefarbe	schwarz		
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9004		
Gehäusematerial:	Aluminium		
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet		
Besonderheiten des Gehäuses:	modular, schwenkbar		
Abdeckung:	Linse		
Nettogewicht:	32400 g		
Verpackungstyp:	Karton		
Gewicht inkl. Verpackung:	38.19 kg		
Inhalt Masterkarton:	1		
Abmessungen Masterkarton:	955x755x455 mm		
Gewicht Masterkarton:	38,19 kg		
Qualitätsserie:	Advance Line		
Garantie	5 Jahre		
Lebensdauer:	100.000 h L80/B50		
entsorgungspflichtig:	\checkmark		
Zolltarifnummer:	9405421000		
Prüfzeichen	CE,ENEC,LM80		
Barcode:	4250557820187		
optional 1-10V dimmbar			
Akzo Nobel Beschichtung			