

Litegear Alvera Line MKII 1500 60-CCT Select-8400LM IFS



Produktinformationen "Litegear Alvera Line MKII 1500 60-CCT Select-8400LM IFS"

LED Feuchtraumleuchte mit höherer Schutzart

Die Litegear® Alvera Line ist eine wetterfeste LED-Feuchtraumleuchte nach IP65 Schutzklasse. Die Litegear® Alvera LED Leuchten Serie ist mit einem hochwertigen Vorschaltgerät ausgestattet und überzeugt durch einen robusten Systemaufbau mit einer lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Betriebsstunden. Zudem bietet sie eine überdurchschnittliche Systemeffizienz von bis zu 130 Lumen/Watt! Die Alvera Line ist in verschiedenen Leistungsklassen und Gehäuselängen lieferbar 120cm / 40W und 150cm / 60W. Die Select Variante hat eine integrierte Farbwahl mittels Stufenschalter: 4000, 5000 oder 6000 Kelvin. Ein robustes Aluminiumprofil mit opaler PC Abdeckung sorgt für eine optimierte Wärmeableitung. Alle elektronischen Komponenten sind gut geschützt im Gehäuseinneren verbaut. Die Stromversorgung erfolgt über ein Klemmterminal welches durch eine leicht zu öffnende Endkappe wetterfest geschützt ist. Die Kabeleinführung befindet sich jeweils an der Kopfseite. Die Installation der Verkabelung kann in kürzester Zeit erfolgen. Da beide Seiten gleich aufgebaut sind, lassen sich mehrere Leuchten miteinander verbinden. Die Befestigung der Leuchte erfolgt über mitgelieferte Montagebügel. Optional sind Seilabhängungen lieferbar.

Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen.



Technische Daten:

Lichtstrom	8400 lm
Lichtausbeute:	140 lm/W
Farbtemperatur:	4000, 5000, 6000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	5
Leistungsaufnahme:	60 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0,95
Lebensdauer:	>50.000 h L80/B10
Schaltzyklen:	>50.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-15°C - 50°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	eloxiert
Maße (LxBxH)	1525x85x78 mm
Nettogewicht:	3500 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

