

Litegear Fenestra Value Rectangle MKIII 12030 36-840-4200LM, RAL9003



Produktinformationen "Litegear Fenestra Value Rectangle MKIII 12030 36-840-4200LM, RAL9003"

LED Panel

Litegear® Fenestra Value LED-Panels dienen als Ersatz für Rasterfeldleuchten. Das klassische viereckige Design kann in alle gängigen deutschen Rasterfeldecken eingelegt werden. Durch den großen Abstrahlwinkel verteilt sich das Licht gleichmäßig auf eine große Fläche. Bei unseren flachen Litegear® LED Panels hat man den Eindruck, als käme das Licht wie durch ein natürliches Oberlicht. Zudem eignen sich Litegear® Panels ideal für Bildschirmarbeitsplätze, da diese so gut wie keine Blendwirkung besitzen. Die einfache Montage macht dieses Produkt umso vielseitiger und angenehmer für jeden Installateur. Litegear® Panels können nicht nur in Rasterfeldecken eingelegt werden, sondern durch ihre flache Bauart auch an Wänden oder Decken montiert, oder mittels optional erhältlicher Stahlseile abgehängt werden. Ideal zur Beleuchtung von Tischen im Büro oder im Besprechungszimmer.

Durch die sparsame LED-Technik lässt sich bis zu 55% Strom gegenüber Rasterfeldleuchten einsparen. Das Litegear® Fenestra Value Panel erreicht seine volle Helligkeit bereits sofort nach dem Einschalten. Panels der Value Line überzeugen durch eine hohe Farbwiedergabe und außerordentlicher Helligkeit. Durch den günstigen Preis ist eine kurze Amortisationszeit garantiert!

Litegear® Fenestra Value Panels gibt es in verschiedenen Größen, sowie unterschiedlichen Lichtfarben. Als Zubehör können passende LED Vorschaltgeräte erworben werden die z.B auch dimmbar sind. Die Fenestra Value Panels können mittels verschiedener LED Driver auf unterschiedlichem Leistungsniveau und Verbrauch betrieben werden.

Einsatzbereiche:

- Supermarkt und Retail
- Schule und Bildung



Technische Daten:

Lichtstrom	4287 lm
Lichtausbeute:	122 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	4
Leistungsaufnahme:	35 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.96
Lebensdauer:	>50.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>50.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Maße (LxBxH)	1195x295x12 mm
Nettogewicht:	3913 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:



