

Tridonic EM powerLED Basic FX SR 50W



Produktinformationen "Tridonic EM powerLED Basic FX SR 50W"

LED Notlichtbetriebsgerät

Produktbeschreibung

- Unabhängiger Fixed-Output-LED-Driver für den Netzbetrieb mit integrierter Simple CORRIDOR FUNCTION (CF)
- Notlicht-LED-Treiber mit manueller Testfunktion
- Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung
- Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 15 50 V
- SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC
- Kompaktes Kunststoffgehäuse (209 x 82 x 34 mm) mit Zugentlastung

- Flahra Carant

5 Jahre Garantie

Eigenschaften

- 4,9 50 W Ausgangsleistung
 - ca. 3W Ausgangsleistung im Batterie-Notstrombetrieb
- Konstantstrom-LED-Betrieb
- 300 1.400 mA Ausgangsstrom im Netzbetrieb auswählbar mit I-SELECT PLUG in 50 mA-Schritten
- Simple CORRIDOR FUNCTION (CF) mit 10 % Lichtlevel
- Integrierte Notlichteinheit
- 1 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer auswählbar mit Stecker (Duration Link)
- Automatische Abschaltung des Ausgangs, wenn sich die LED-Last außerhalb des zulässigen Bereichs befindet
- · Grüne LED zur Ladestatusanzeige
- Elektronisches Ladesystem
- Verpolungsschutz f
 ür Akku
- Tiefentladeschutz
- Kurzschlussfester Akku-Anschlus







Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	50 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.95
Lebensdauer:	>100.000 h
Schaltzyklen:	>100.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 55°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Maße (LxBxH)	209x82x34 mm
Nettogewicht:	231 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

