


# Litegear Emergy Brick LED 3-858-150lm WH



## Technische Daten:

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Lichtstrom:                        | 150 lm             |
| LED-Leistung:                      | 3 W                |
| Lichtausbeute:                     | 50 lm/W            |
| Farbtemperatur:                    | 5800 K             |
| Lichtfarbe:                        | kaltweiß           |
| Farbwiedergabeindex:               | ≥80 Ra             |
| Farbkonsistenz (SDCM):             | <6                 |
| Abstrahlwinkel:                    | 120 °              |
| Lichtaustritt:                     | unten              |
| LED-Chip:                          | SMD 2835           |
| Anzahl LEDs:                       | 16                 |
| Zündzeit:                          | <1 s               |
| Eingangsspannung:                  | AC 220-240VV, 50Hz |
| Leistungsaufnahme:                 | 3 W                |
| Treiber enthalten:                 | ✓                  |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | >0.5               |
| Einspeisung Netzteil:              | Klemme             |
| Einspeisung Leuchteneinheit:       | Klemme             |
| Schaltzyklen:                      | >20.000            |
| Elektrische Schutzklasse:          | II                 |
| Umgebungstemperatur:               | -10°C - 40°C       |

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Maße:                                           | 345x110x60 mm    |
| Einbautiefe:                                    | 30 mm            |
| Montage:                                        | Decke, Wand      |
| Montageart:                                     | Aufbau           |
| IP Klasse:                                      | 65               |
| Gehäusefarbe                                    | weiß             |
| Gehäusematerial:                                | Polycarbonat     |
| Abdeckung:                                      | klar             |
| Nettogewicht:                                   | 600 g            |
| Verpackungstyp:                                 | Karton           |
| Gewicht inkl. Verpackung:                       | 0.72 kg          |
| Inhalt Masterkarton:                            | 12               |
| Abmessungen Masterkarton:                       | 410x375x255 mm   |
| Gewicht Masterkarton:                           | 9 kg             |
| Qualitätsserie:                                 | Essential Line   |
| Garantie                                        | 2 Jahre          |
| Lebensdauer:                                    | 40.000 h L70/B50 |
| entsorgungspflichtig:                           | ✓                |
| Zolltarifnummer:                                | 9405499090       |
| Prüfzeichen                                     | CE               |
| inkl. Batterie Accupack 3h Notlicht 3,6V 1500mA |                  |
| Ni-Cd Batterie                                  |                  |
| optional ist ein Deckeneinbaurahmen erhältlich  |                  |
| Batteriebetrieb: 135lm                          |                  |

Informationen und Downloads:

