Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG10950A

Litegear Luna Plane IP66 LED Floodlight 12-830-1290LM







Technische Daten:

Lichtstrom:	1290 lm
LED-Leistung:	11 W
Lichtausbeute:	108 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	120 °
LED-Chip Hersteller:	Seoul Semiconductor
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 85 - 265V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	12 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit Stecker
Ausgangsspannung Treiber:	DC 36 - 42V, 300mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit Stecker
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C

Maße:	205x150x42 mm
Montage:	Decke,Wand,Boden
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Nettogewicht:	1121 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	193x78x240
Gewicht inkl. Verpackung:	1.226 kg
Inhalt Masterkarton:	12
Abmessungen Masterkarton:	500x390x260 mm
Gewicht Masterkarton:	15,47 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,GS
Barcode:	4250557812281

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de