


Litegear Lunara ECO MKII 50-740-5000LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	5000 lm
LED-Leistung:	48 W
Lichtausbeute:	100 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥70 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	
LED-Chip Hersteller:	Lumileds
LED-Chip:	SMD 3030
Anzahl LEDs:	50
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 200 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	50 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Tureful
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,9
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Schaltzyklen:	>25.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C

Maße:	300x245x50 mm
Montage:	Decke,Wand,Boden
Montageart:	Aufbau
Schwenkbereich tilt:	90 °
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	2002 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	350x250x55
Gewicht inkl. Verpackung:	2.174 kg
Inhalt Masterkarton:	5
Abmessungen Masterkarton:	380x340x290 mm
Gewicht Masterkarton:	10,18 kg
Qualitätsserie:	ECO Line
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer:	30.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,LM80
Barcode:	4250557821153
inkl. 80cm Kabel	
incl. 80cm cable	
optionale Sensoranschlußbuchse	
optional sensor connection plug	

Informationen und Downloads:

