


Litegear Alwetra 1500 48-75W-840-9750LM Flood



Technische Daten:

Lichtstrom:	9750 lm
LED-Leistung:	72 W
Lichtausbeute:	130 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<21
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	1-10V
LED-Chip:	SMD
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 200-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	75 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Boke
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Klemme
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C

Maße:	1502x52x72 mm
Montage:	Decke, Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Besonderheiten des Gehäuses:	Polycarbonat
Abdeckung:	klar mit Linsen
Nettogewicht:	2420 g
Gewicht inkl. Verpackung:	2.42 kg
Inhalt Masterkarton:	6
Abmessungen Masterkarton:	1620x250x300 mm
Gewicht Masterkarton:	14,8 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE, LM80
Barcode:	4250557820507
Einfache, und schnelle Montage, In/Out	
optionale Batterienotlichtmodule lieferbar	
wählbare Ausgangsleistung: 48, 61, 72, 75W	
dimmbare Version: 1-10V, Phasenwahl L1-L3	
optional auch mittels Bewegungsmelder steuerbar	

Informationen und Downloads:

