Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG14476

Litegear Lareda LED Linse 24°



Technische Daten:

Abstrahlwinkel:	24 °
LED-Chip Hersteller:	Luminus
LED-Chip:	COB
Zündzeit:	<0,5 s
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Osram
CC/CV:	CC+CV
Einspeisung Leuchteneinheit:	Stromschiene
Umgebungstemperatur:	0°C - 35°C

Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
Abdeckung:	Linse
Verpackungstyp:	Karton
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,LM80
Barcode:	4250557817767

perfekte Blendungsbegrenzung

für Wohnraum, Museum, Shop oder Deko

max. 25 Spots auf einer 16A Sicherung

Treiber einstellbar.: 500, 600, 650, 700mA 21-30W

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de