

Litegear Axea Eco Move Mini 12-840-1350lm



Produktinformationen "Litegear Axea Eco Move Mini 12-840-1350lm"

LED Downlight

Axea Eco Move Mini LED Downlight von Litegear®

Im Shop Bereich werden traditionell viele Downlights verwendet.

Oftmals werden dort traditionelle Leuchten mit 50-120W Leuchtmittel verwendet. Diese können sie jetzt effizient mit einem Litegear® Axea Eco Move Mini LED Downlights ersetzen und dabei Wartungskosten und Strom sparen. AXEA Eco hat einen gerichteten Abstrahlwinkel von 24° zur Ausleuchtung von Exponaten oder Ware. Axea Eco Move Mini ist in verschiedenen Lichtfarben erhältlich. Das Downlight kann um 80° nach unten ausgeklappt werden und um 350° um seine Achse gedreht werden, um für eine optimale Ausleuchtung zu sorgen. . LED Strahler erzeugen weniger Abwärme und senken die Kosten für eine Raumklimatisierung zusätzlich. Grundsätzlich wird Axea Eco Move Mini mit einem eleganten und zeitlosen weißen Gehäuse geliefert. Auf Wunsch können wir das Gehäuse auch in Silber oder Schwarz anbieten sowie mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln von 12°, 24° und 36°. Eine Version mit verbesserter Farbwiedergabe von CRI >90Ra ist ebenfalls auf Anfrage möglich.

Mit LED Leuchten von Litegear® haben Sie Ihre Energiekosten planbar im Griff und leisten zusätzlichen einen ökologischen Beitrag für eine grüne Zukunft. Der große Aluminium Kühlkörper sorgt lüfterlos für eine effiziente Kühlung und vermeidet dadurch Staub im Gehäuseinneren.

Anwendungsbereiche:

- Shop
- Tankstelle
- Zeitschriftenhandel
- Backshop
- Lebensmittel
- Automobilausstellung



Technische Daten:

Lichtstrom	1350 lm
Lichtausbeute:	113 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	4
Leistungsaufnahme:	12 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.54
Lebensdauer:	>30.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Schwenkbereich pan:	350 °
Schwenkbereich tilt:	80 °
Maße (ØxH)	89x76 mm
Ausschnittmaß	77 mm
Nettogewicht:	273 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:



