


# Litegear Fenestra Circle Advance 145 10-827-710LM



## Technische Daten:

Lichtstrom:	710 lm
LED-Leistung:	10 W
Lichtausbeute:	71 lm/W
Farbtemperatur:	2700 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥83 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	110 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	San'an
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	48
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	10 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Boke
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.5
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 25-42V, 250mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C

Maße:	145x13 mm
Einbautiefe:	18 mm
Ausschnittmaß:	132-137 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20 (43 raumseitig)
IK-Klasse:	04
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	IP43 raumseits sonst IP20
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	271 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	225x185x35
Gewicht inkl. Verpackung:	0.363 kg
Inhalt Masterkarton:	40
Abmessungen Masterkarton:	400x385x455 mm
Gewicht Masterkarton:	15,09 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	35.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE,TÜV,ENEC,LM80,SELV
Barcode:	4250557821061

Informationen und Downloads:

