

Litegear Osira MKII HighBay 150-840-21000LM DIM



Technische Daten:

Lichtstrom:	21000 lm
LED-Leistung:	144 W
Lichtausbeute:	140 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	1-10V,PWM
LED-Chip Hersteller:	Cree
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	264
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 100-305V, 660mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	150 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Sosen
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 180-260V, 520-750mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-40°C - 50°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Maße:	280x202 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	3400 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	330x330x275
Gewicht inkl. Verpackung:	4,5 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Abmessungen Masterkarton:	330x330x275 mm
Gewicht Masterkarton:	4,18 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE,LM80
Barcode:	4250557821320
Magnesium Alloy Gehäuse/housing	
TGIC Beschichtung/Coating	
UGR <25 mit 60° Reflektor	
optional auch mit weißem Gehäuse lieferbar	
optional in white housing available	

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
 Technical details are subject to change
 (c) 2017

Litegear GmbH
 An Fürthenrode 45
 52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
 Fax: +49 (0)2451 48453-13
 www.litegear.de

