

# Litegear Varia-Style Inline Tracklight Dali Dim Driver



## Produktinformationen "Litegear Varia-Style Inline Tracklight Dali Dim Driver"

Modularer LED Strahler

- Inline Vorschaltgerät für alle gängigen 3-Phasen Strahler
- Passend für Varia-Style Strahler
- Dali dimmbar 40W für 7 adrige Strahler
- Leichte Montage durch Steckverbinder mit Überwurf

Das Varia-Style Tracklight vom deutschen Hersteller Litegear ist vermutlich der innovativste LED Anbaustrahler der Welt. Der modulare, servicefreundliche Aufbau erlaubt es den Reflektor, das LED Modul und das Vorschaltgerät ohne Werkzeug in Sekunden zu tauschen. So kann man im Nachhinein die Lichtfarbe gegen eine andere tauschen oder den Reflektor gegen einen mit einem optimaleren Abstrahlwinkel ausstatten. Selbst die internen Vorschaltgeräte kann der Nutzer durch einfaches Einschieben, ähnlich wie bei einem Akkuschauber die Batteriepacks, tauschen. Genial ist auch die Leistungsanpassung der LED Netzteile mittels kleiner DIP-Schalter. So lässt sich die Leistung des LED Strahlers in 4 Stufen anpassen: 28W, 32W, 36W, 42W! Hiermit erlangt man entweder maximale Performance oder erzielt eine maximale Stromersparnis. Kunden haben die Wahl zwischen 3 Gehäusefarben und unterschiedlichen Farbkombinationen daraus in dem man den Reflektorring oder die Blende des Treibergehäuses unterschiedlich kombinieren kann.

Varia ist maximal variabel!

Varia wird nach ihrer persönlichen Konfiguration in Deutschland konfektioniert.

- wechselbarer, jdimmbarer Dali Treiber
- wechselbares LED COB Modul mit bester Lichtqualität und hoher Effizienz: CRI >80 oder CRI >90 mit verbesserte Farbwiedergabe
- Wählbare Lichtfarben: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5700K, Gold für Backwaren, Fresh Meat und Meat Plus für Fleisch- und Wurstwaren, Exciting Color für Mode
- lange Lebensdauer: bis zu 50.000 Stunden L70
- werkzeuglos wechselbarer Reflektor: 15°, 25°, 36°
- 3-Phasen Stromadapter, kompatibel mit allen handelsüblichen Strahlern

## Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	40 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.95
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	schwarz
Maße (LxBxH)	148x35x115 mm
Nettogewicht:	268 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:



- modulares Design

Maximale Anzahl Stromschienenstrahler 40W (0,21A max.) pro

Sicherungsautomat:

10A: 24 Stück, 16A: 35 Stück, 20A: 45 Stück