


Litegear Luna Plane IP66 LED Floodlight 13-840-1250LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	1250 lm
LED-Leistung:	13 W
Lichtausbeute:	96 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	120 °
LED-Chip Hersteller:	Seoul Semiconductor
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 85 - 265V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	13 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit Stecker
Ausgangsspannung Treiber:	DC 36 - 42V, 300mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit Stecker
Schaltzyklen:	>50.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Lagertemperatur:	-40°C - 60°C

Maße:	175x135x42 mm
Montage:	Decke,Wand,Boden
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	1030 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	190x235x75
Gewicht inkl. Verpackung:	1.155 kg
Inhalt Masterkarton:	12
Abmessungen Masterkarton:	500x390x260 mm
Gewicht Masterkarton:	13,5 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE,GS
Barcode:	4250557820460

Informationen und Downloads:

