Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG10959S

Litegear Luna Plane IP66 LED Floodlight 48-830-4200LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	4200 lm
LED-Leistung:	46 W
Lichtausbeute:	88 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	
LED-Chip Hersteller:	Edison
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 85 - 265V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	48 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit Stecker
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30 - 36V, 1500mA
Schaltzyklen:	>35.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Maße:	330x243x55 mm
Montage:	Decke,Wand,Boden
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	66
Gehäusefarbe	silber
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Nettogewicht:	3063 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	3.311 kg
Inhalt Masterkarton:	6
Abmessungen Masterkarton:	585x400x330 mm
Gewicht Masterkarton:	21,2 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,GS
Barcode:	4250557820620

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de