Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG10983

Litegear Luna Plane IP66 LED Floodlight 150-840-20400LM,silber









Technische Daten:

Lichtstrom:	20400 lm
LED-Leistung:	145 W
Lichtausbeute:	136 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥82 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	
LED-Chip Hersteller:	Cree
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	150 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Meanwell
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.96
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 36 - 48V, 3100mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit Stecker
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Lagertemperatur	-40°C - 55°C

Maße:	400x340x90 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	09
Gehäusefarbe	silber
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	7380 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	490x410x135
Gewicht inkl. Verpackung:	8.01 kg
Inhalt Masterkarton:	2
Abmessungen Masterkarton:	1100x430x170 mm
Gewicht Masterkarton:	18,0 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,TÜV,GS,ENEC,LM80
Barcode:	4250557811130
Meanwell Driver	

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de