


Litegear Cappila XTreme MKIII 1500 60-840-8700lm



Technische Daten:

Lichtstrom:	8700 lm
Lichtausbeute:	145 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	240 °
Blendwirkung (UGR):	<25
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	San'an
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	60 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Tridonic
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.92
Einspeisung Netzteil:	Terminal
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
durchschleifbar:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-20°C - 60°C

Maße:	70x1490 mm
Montage:	Decke, Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	69
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	weiß/Chrom
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Besonderheiten des Gehäuses:	Tubus
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	1807 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1580x90x90
Gewicht inkl. Verpackung:	2.025 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	1615x435x200 mm
Gewicht Masterkarton:	21,85 kg
Qualitätsserie:	Premio Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405494000
Prüfzeichen	CE, LM80
Barcode:	4250557821207

Informationen und Downloads:

