

# Litegear Xona Maxima Basic LED Unit 150FF 35-840-5300LM EMERGENCY POWER & BATTERY



## Produktinformationen "Litegear Xona Maxima Basic LED Unit 150FF 35-840-5300LM EMERGENCY POWER & BATTERY"

### LED Lichtlinien System

Die Basic Edition ist die kosteneffizienteste Version des modularen Litegear® Maxima LED Lichtliniensystems. Mit einer Systemeffizienz von bis zu 160 Lumen/Watt überzeugt dieses System nicht nur mit seinen technischen Bestwerten sondern auch durch einen sehr attraktiven Preis. Das System besteht aus einem Tragprofil mit integrierter Verkabelung mit Steckverbindern für die nahezu werkzeuglose schnelle Montage und einem Leuchtenträgermodul welches mit der Tragschiene verriegelt wird. Die Leuchtenmodule bestehen aus einem elektronischen Vorschaltgerät, LED Platinen sowie optischer Abdeckungen mit wählbaren, unterschiedlichen Abstrahlwinkeln. Die LED Module sind in 4 verschiedenen Lichtfarben: 3000K, 4000K, 5000K sowie 6000 Kelvin lieferbar sowie in 3 Leistungsvarianten: 35W, 50W und 70W. Durch diese Vielfalt ergeben sich Beleuchtungslösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Die Tragprofile gibt es bis zu einer Länge von 3U = 450cm in 3 Versionen: 5-adrig (3 Phasen), 8-adrig (3 Phasen mit Dali/1-10V und Dauerstrom) und 12-adrig (3 Phasen, Dali/1-10V, Notstrombeleuchtung). Die Tragprofile können mittels Stahlseil, Kette, Clip oder Stange von der Decke abgehängt werden. Zudem sind Montageclips für Rasterdecken lieferbar. Optional sind die Leuchtenmodule auch in dimmbarer Version und mit Batterienotstromversorgung lieferbar.

### Anwendung:

- Industrie und Lager
- Verkaufsflächen und Ausstellung
- Büro und Werkstatt

### Vorteile:



### Technische Daten:

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lichtstrom                         | 5300 lm           |
| Lichtausbeute:                     | 145 lm/W          |
| Farbtemperatur:                    | 3800 K            |
| Farbwiedergabeindex (CRI)          | ≥83 Ra            |
| Farbkonsistenz (SDCM):             | 5                 |
| Leistungsaufnahme:                 | 37 W              |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | 0.96              |
| Lebensdauer:                       | >50.000 h L70/B20 |
| Schaltzyklen:                      | >100.000          |
| Zündzeit:                          | <0,5 s            |
| Umgebungstemperatur:               | -40°C - 40°C      |
| Gehäusematerial:                   | Stahl             |
| Gehäusefarbe                       | weiß              |
| Maße (LxBxH)                       | 1498,5x70x39,4 mm |
| Nettogewicht:                      | 2143 g            |
| Garantie                           | 5 Jahre           |

### Informationen und Downloads:



>160lm/W

- lange Lebensdauer (70.000h) und sehr geringe Wartungskosten
- Dimmung über Dali, 1-10V oder Sensorik
- Notstromfähig

Zubehör:

Tageslicht und Bewegungssensorik, Ecken und Abzweiger,  
Blindmodule, Endkappen, Steckverbinder, Tragmodule für  
Fluchtleuchten oder Stromauslässe

Gehäusefarbe: weiss optional auch in schwarz lieferbar