

Litegear Xona Maxima Basic LED Unit 150FF 35/50-840-5300LM EMERGENCY POWER & BATTERY



Technische Daten:

Lichtstrom:	5300 lm
LED-Leistung:	35 W
Lichtausbeute:	106 lm/W
Farbtemperatur:	3800 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥83 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<5
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Epistar
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 170-264V, 230mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (35, 40, 45, 50 W)
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Litegear
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.96
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 55-80V, 620mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-40°C - 40°C

Maße:	1498,5x70x39,4 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	30
IK-Klasse:	03
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Stahl
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	2143 g
Verpackungstyp:	keine
Gewicht inkl. Verpackung:	2.143 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	1570x400x210 mm
Gewicht Masterkarton:	18,0 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,TÜV,ENEC,LM80
Barcode:	4250557819457

Informationen und Downloads:

