

Litegear Xona Maxima Basic LED Unit 150FF 35-860-5600LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	5600 lm
LED-Leistung:	36 W
Lichtausbeute:	151 lm/W
Farbtemperatur:	5800 K
Lichtfarbe:	Tageslicht
Farbwiedergabeindex:	≥84 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<5
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Epistar
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<1 s
Leistungsaufnahme:	37 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Litegear
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.96
Einspeisung Netzteil:	Steckverbinder
Ausgangsspannung Treiber:	DC 170-230V, 430mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C

Maße:	1498,5x70x39,4 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	30
IK-Klasse:	02
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Stahl
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	1650 g
Gewicht inkl. Verpackung:	1.65 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	1570x400x210 mm
Gewicht Masterkarton:	18,0 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,TÜV,ENEC,LM80
Barcode:	4250557815183

Informationen und Downloads:

