

Litegear Modulux Linear LED-Tracklight Modul 150-35/50-830-7750lm-BK



Technische Daten:

Lichtstrom:	7750 lm
LED-Leistung:	48 W
Lichtausbeute:	155 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<2
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	SANAN
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	240
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	50 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Coreshine
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Stromschiene
Ausgangsspannung Treiber:	DC 85-144V, 248, 283, 317, 350mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Stromschiene
Schaltzyklen:	>100.000
Umgebungstemperatur:	-25°C - 60°C
Lagertemperatur	-40°C - 85°C

Maße:	1493x62x42 mm
Montage:	Decke, Stromschiene
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	03
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	3-Phase adapter
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	1250 g
Verpackungstyp:	keine
Gewicht inkl. Verpackung:	1.58 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	1570x350x240 mm
Gewicht Masterkarton:	14,55 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	60.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405 11 90 90
Prüfzeichen	CE, TÜV
Barcode:	4250557820217
Spezial Optik für Supermarktregale optional	
optional optics for shelf lighting in supermarket	
90° symmetric	
Power adjust: 35/40/45/50W 5300-8000LM max.	

