

Litegear Catena FlexStrip Advance CV 120R, 9,6W/m



Technische Daten:

Lichtstrom pro Meter:	960 lm
Leistung pro Meter:	9.6 W
Lichtstrom:	4800 lm
Lichtausbeute:	100 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	120 °
LED-Chip Hersteller:	San'an
LED-Chip:	SMD 3528
LEDs pro Meter:	120
Schnittlänge:	50 mm
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	DC 24V
Leistungsaufnahme:	48 W
Ausgangsspannung Treiber:	DC 24V
CC/CV:	CV
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Einspeisung Strip:	Kabel mit offenen Enden - beidseitig
Umgebungstemperatur:	-20°C - 55°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Maße:	5000x8x2,5 mm
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Nettogewicht:	72 g
Verpackungstyp:	Tüte
Abmessungen Verpackung:	215x240x5
Gewicht inkl. Verpackung:	0.123 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	8539510000
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557820699
maximaler Biegeradius:	50mm
max. bending radius:	50mm

Informationen und Downloads:

