


Litegear Fenestra OFFICE Rectangle MKII 12040 36-830-4000LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	4000 lm
LED-Leistung:	36 W
Lichtausbeute:	111 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 4014
Anzahl LEDs:	192
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240VV, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	36 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Boke
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30 - 42V, 900mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C

Maße:	1195x395x10 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	03
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9003
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	4200 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1220x370x40
Inhalt Masterkarton:	6
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE,TÜV,GS,ENECL
Barcode:	4250557821955
Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR <19	
PMMA LGP light guide plate	
PS Prismatic Diffusor	

Informationen und Downloads:

