Technisches Datenblatt


Artikel-Nr. LG56215

Litegear Fenestra Value Square MKIII 6262 36-830-4200LM IP66 UGR<21, RAL9003









Technische Daten:

Lichtstrom:	4450 lm
LED-Leistung:	35 W
Lichtausbeute:	124 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥82 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	110 °
Blendwirkung (UGR):	<21
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 200-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	36 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Lifud
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.96
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30 - 40V, 900mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
durchschleifbar:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C

Maße:	620x620x12 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	06
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9003
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	wetterfest
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	3166 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	645x645x45
Gewicht inkl. Verpackung:	3.65 kg
Inhalt Masterkarton:	4
Abmessungen Masterkarton:	650 x 650 x240 mm
Gewicht Masterkarton:	19,4 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	94051190
Prüfzeichen	CE,LM80
Barcode:	4250557820972
inkl. Klemmdose mit Terminalblock in/out	
Brandschutzklasse UL94-HB	
auch mit dimmbarem Treiber lieferbar	

Informationen und Downloads:

