


Litegear Fenestra Value Square MKIII 6262 36-840-4350LM IP66 UGR<21, 120lm/W, RAL9003



Technische Daten:

Lichtstrom:	4350 lm
LED-Leistung:	35 W
Lichtausbeute:	121 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥82 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	110 °
Blendwirkung (UGR):	<21
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 200-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	36 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Boke
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.96
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30 - 40V, 900mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
durchschleifbar:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Maße:	620x620x12 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	66 (66 raumseitig)
IK-Klasse:	06
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9003
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	wetterfest
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	3166 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	645x645x45
Gewicht inkl. Verpackung:	3.65 kg
Inhalt Masterkarton:	4
Abmessungen Masterkarton:	650 x 650 x240 mm
Gewicht Masterkarton:	19,4 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	70.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen:	CE,LM80
Barcode:	4250557820965
inkl. Klemmdose mit Terminalblock in/out	
Brandschutzklasse:	UL94-HB
also mit dimmbarem Treiber lieferbar	

Informationen und Downloads:

