

Litegear Fenestra Circle Advance 180 14-840-1230LM



Produktinformationen "Litegear Fenestra Circle Advance 180 14-840-1230LM"

LED Einbaupanel

Litegear® Fenestra Circle Advance LED-Einbaupanel zur Installation in Decken oder Rigipswände. Leichte Montage durch Snap-in Federhalter. Sehr homogenen Lichtverteilung und außerordentlich hohe Helligkeit. Ideal zur Beleuchtung von Geschäftsflächen, Eingangshallen, Fluren oder Büros. Gleichmäßige Ausleuchtung mit geringer Blendung, verfügbar in verschiedenen Größen.

In unseren Fenestra LED Panels verwenden wir nur hochwertige LED Chips namhafter Hersteller. Die Kühlung der seitlich eingelassenen LEDs erfolgt über einen Aluminium Rahmen. Litegear® Panels haben eine gute Farbwiedergabe von CRI: >80 Ra oder besser. Flickerfreie LED Treiber von Lifud garantieren eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Betriebsstunden.



Technische Daten:

Lichtstrom	1232 lm
Lichtausbeute:	88 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	3
Leistungsaufnahme:	14 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0,9
Lebensdauer:	>50.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Maße (ØxH)	180x13 mm
Ausschnittmaß	165-170 mm
Nettogewicht:	358 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

