


Litegear Fenestra Circle Advance 180 14-840-1230LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	1232 lm
LED-Leistung:	13 W
Lichtausbeute:	88 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	110 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Hongli-Epistar
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	72
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	14 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Lifud
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 36-42V, 350mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Lagertemperatur	-20°C - 50°C

Maße:	180x13 mm
Einbautiefe:	18 mm
Ausschnittmaß:	165-170 mm
Montage:	Decke, Wand
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	43 (44 raumseitig)
IK-Klasse:	04
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9001
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	IP44 raumseits sonst IP43
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	358 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	270x240x35
Gewicht inkl. Verpackung:	0.415 kg
Inhalt Masterkarton:	40
Abmessungen Masterkarton:	440x340x385 mm
Gewicht Masterkarton:	16,28 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE, TÜV, ENEC, LM80, SELV
Barcode:	4250557822020
LGP: PMMA	

Informationen und Downloads:

