

Litegear Lucello BL-Panel 6262-24/30-835-3360/4200LM



Produktinformationen "Litegear Lucello BL-Panel 6262-24/30-835-3360/4200LM"

LED Backlight-Panel

Litegear® Lucello LED-Panel zum einlegen in deutsche Rasterdecken
62,5 x 62,5cm

- Sehr effizientes LED-Panel mit hoher Systemeffizienz 140 Lumen/Watt und geringer Aufnahmeleistung von nur 24W
- Ersatz für Rastereinlegeleuchten mit 4 x 18W T8-Leuchtstoffröhre
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, schneller ROI
- Diffusor aus UV stabilem PS
- Gleichmäßige Ausleuchtung mit einem breiten Ausstrahlwinkel

Anwendungsbereiche:

Geeignet für Verkaufsflächen, Nebenräume, Flure, Produktionsbereiche, Besprechungsräume und Schulen, Fitness, Krankenhaus, Sanitärbereiche



Technische Daten:

Lichtstrom	3360 lm
Lichtausbeute:	140 lm/W
Farbtemperatur:	3500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	4
Leistungsaufnahme:	24 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.95
Lebensdauer:	>50.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Maße (LxBxH)	620x620x30 mm
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

