


Litegear Cetara MKIII RGBW Square 6262 58-RGBWW 3600lm max.



Technische Daten:

Lichtstrom:	3600 lm
LED-Leistung:	55 W
Lichtausbeute:	62 lm/W
Farbtemperatur:	3100 K
Lichtfarbe:	RGBW
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Epistar
LED-Chip:	SMD 3528
Anzahl LEDs:	194
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	DC 24V, 2400mA
Leistungsaufnahme:	58 W
Ausgangsspannung Treiber:	DC 24V, 2400mA
CC/CV:	CV
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Schaltzyklen:	>50.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C

Maße:	620x620x10 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	03
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	2780 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	675x260x705
Gewicht inkl. Verpackung:	3.22 kg
Inhalt Masterkarton:	6
Abmessungen Masterkarton:	675x260x705 mm
Gewicht Masterkarton:	23,5 kg
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	94051190
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557822433
RGB + warmweiß 3100K (25W/2400lm/97lm/W)	
dimmbar über externen Treiber 24V DC	
passende Netzteile und DMX Konverter im Sortiment	
power supplies + converter see accessories	

Informationen und Downloads:

