Technisches Datenblatt


Artikel-Nr. LG58360

Litegear Acria 24-830-860-2400LM IP54 - OneFitAll














Technische Daten:

Lichtstrom:	2400 lm
LED-Leistung:	23 W
Lichtausbeute:	100 lm/W
Farbtemperatur:	3000,4000,6000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	162
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 165-265V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (15,18, 24 W)
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 70-85V, 275-300mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit Klemmen
Schaltzyklen:	>25.000
Elektrische Schutzklasse:	II
durchschleifbar:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Lagertemperatur	-20°C - 50°C

Maße:	285x285x58 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	54
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Polycarbonat/Alu
Besonderheiten des Gehäuses:	schnelle Montage
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	990 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	310x310x61
Gewicht inkl. Verpackung:	1.12 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	615x 300x310 mm
Gewicht Masterkarton:	12,05 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	35.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557821405

Über Schalter wählbare Lichtfarbe 3000,4000,6500K

IP54 bei Deckenmontage, nicht bei Wandmontage!

zweigeteiltes Gehäuse, leichte Montage

Leistung schaltbar: 15, 18, 24W: 1500-2400lm

Klemmterminal zum Durchschleifen von 230V

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

