Produktinformationen

Artikel-Nr. LG11966

Litegear SOLVELA BRICK 6-730-900LM IP65









Produktinformationen "Litegear SOLVELA BRICK 6-730-900LM IP65"

SOLAR LED-Wandleuchte

- Autarke LED-Wandleuchte mit integriertem Solarpanel, asymmetrisch abstrahlenden LED-Modulen und PIR-Bewegungssensor mit Helligkeitsmessung.
- Ideal zur Montage an Fassaden zur Ausleuchtung von Fußwegen oder als Sicherheitsbeleuchtung
- ABSTRAHLWINKEL. Typ. III 140° x 70°
- Hohe Lichtausbeute bis zu 135 Lumen/Watt bei 6W = 850lm
- Batterie: Li-Ion
- 2 Betriebsmodie:

A: 5 % Orientierungslicht + 100 % Licht bei Bewegung >30 % Batterie, < 30 % Batterie: aus + 100 % bei Bewegungserkennung
B: max. 5 Stunden mit 50 % Orientierungslicht und bei Bewegungserkennung 100 % Licht. Bei unter 30 % Batteriekapazität aus + 100 % bei Bewegungserkennung

- Maximale Batteriebetriebszeit: 2-4 Nächte je nach Sonnenschein, Batteriestatus und Modus
- Modi und Einstellungen änderbar.
- Bewegungssensor mit 120° Erfassungsbereich 6m bei 2,0-4,0m Installationshöhe
- UV-stabiler, schwer entflammbarer Kunststoff
- maximale Montagehöhe: 4m
- schnelle, einfache Installation mittels Schrauben und Dübel (inkl.)
- Nutzungszeitraum: ca. 4 Jahre

Anwendungsbereiche:
Im Außenbereich an Wänden und Fassaden: bei Außentreppen, Garagen, Gehwegen, als Sicherheitsbeleuchtung oder zu dekorativen Zwecken (Architekturlicht)

Technische Daten:

Lichtstrom	900 lm
Lichtausbeute:	150 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	5
Leistungsaufnahme:	6 W
Lebensdauer:	>15.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>15.000
Zündzeit:	<1 s
Umgebungstemperatur:	-10°C - 45°C
Gehäusematerial:	ABS+PC, Anti UV,V0 firep.
Gehäusefarbe	weiß
Maße (LxBxH)	230x97x42,7 mm
Nettogewicht:	0.585 g
Garantie	2 Jahre

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de