

Litegear SOLVELA BRICK 6-730-900LM IP65



Technische Daten:

Lichtstrom:	900 lm
LED-Leistung:	6 W
Lichtausbeute:	150 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<5
Abstrahlwinkel:	140x70 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	35
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	DC 3,7V, 3000mAhmA
Leistungsaufnahme:	6 W
CC/CV:	CV
Schaltzyklen:	>15.000
Umgebungstemperatur:	-10°C - 45°C
Lagertemperatur	0°C - 50°C

Maße:	230x97x42,7 mm
Montage:	Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	ABS+PC, Anti UV,V0 firep.
Besonderheiten des Gehäuses:	Sensor 6m /Solarpanel
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	0.585 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	0.653 kg
Inhalt Masterkarton:	24
Abmessungen Masterkarton:	500x310x230 mm
Gewicht Masterkarton:	15,42 kg

Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer:	15.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405413990
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557822419
Solarleuchte für Wandmontage, modernes Design	
solar wall pack light stylish design, 2 work modes	
integrierter Bewegungssensor mit Dimmung/Standby	
integrated motion sensor 120° <6m	
replaceable battery pack 18650/3000mA/3,7V/11,1Wh	

Informationen und Downloads:

