

Litegear SOLVELA BRICK 6-730-900LM IP65



Technische Daten:

Lichtstrom:	900 lm
LED-Leistung:	6 W
Lichtausbeute:	150 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<5
Abstrahlwinkel:	140x70 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	DC 3,7V, 3000mAHmA
Leistungsaufnahme:	6 W
CC/CV:	CV
Schaltzyklen:	>15.000
Umgebungstemperatur:	-10°C - 45°C
Lagertemperatur	0°C - 50°C

Maße:	228x95x43 mm
Montage:	Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	ABS+PC, Alu Anti UV
Besonderheiten des Gehäuses:	Sensor 6m /Solarpanel
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	548 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	0.658 kg
Inhalt Masterkarton:	24
Abmessungen Masterkarton:	490x320x223 mm
Gewicht Masterkarton:	15,18 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer:	15.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405413990
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557822426
Solarleuchte für Wandmontage, modernes Design	
solar wall pack light stylish design, 2 work modes	
integrierter Bewegungssensor mit Dimmung/Standby	
integrated motion sensor 120° <6m	
replaceable battery pack	

Informationen und Downloads:

