


Litegear LANEA Office Lichtliniensystem 1500-35-840-100/50DA-W 5250lm (2500+2750lm)



Technische Daten:

Lichtstrom:	5250 lm
LED-Leistung:	35 W
Lichtausbeute:	150 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	50 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 200-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	35 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Litegear
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,9
Einspeisung Netzteil:	Steckverbinder
Ausgangsspannung Treiber:	DC 38V
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-25°C - 40°C
Lagertemperatur:	-40°C - 85°C

Maße:	1500x60x100 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	modular
Abdeckung:	prismatisch
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	4.1 kg
Inhalt Masterkarton:	5
Abmessungen Masterkarton:	1710x440x160 mm
Gewicht Masterkarton:	23,3 kg
Qualitätsserie:	Premio Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	60.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	94051190
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557822839
Elegante, modulare Lichtlinienleuchte für Büros	
Direkt/indirekt strahlend 19W + 16W (50°+100°)	
optional in Dualweiß lieferbar, Power Select	
Für Bildschirmarbeitsplätze geeignet UGR<19	
inkl. 7-adrigem Tragschienenprofil, Dali DT6	

