


## Litegear Fenestra Value Square MKIII 6262 36-940-3960lm IP66 UGR<21, 110lm/W, RAL9003





## **Technische Daten:**

Lichtstrom:	3960 lm
LED-Leistung:	35 W
Lichtausbeute:	113 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	110°
Blendwirkung (UGR):	<21
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	35 W
Treiber enthalten:	$\checkmark$
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.96
Ausgangsspannung Treiber:	DC 32-42V, 500-1000mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
	-20°C - 45°C
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Umgebungstemperatur: Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Informationen und Downloads:



Maße:	620x620x12 mm
Montage:	Decke
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	06
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9003
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	wetterfest
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	3166 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	645x645x45
Gewicht inkl. Verpackung:	3.65 kg
Inhalt Masterkarton:	4
Abmessungen Masterkarton:	650 x 650 x240 mm
Gewicht Masterkarton:	19,4 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	$\checkmark$
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE,LM80
Barcode:	4250557823171
inkl. Klemmdose mit Terminalblock in/out	
Brandschutzklasse UL94-HB	
auch mit dimmbarem Treiber lieferbar	