

Lifud AAD040-1050-42 Dali-2



LIFUD

LED Driver




Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	40 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.95
Lebensdauer:	>50.000 h TC<80°C
Schaltzyklen:	>100.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Maße (LxBxH)	141x46,5x27,5 mm
Nettogewicht:	86 g
Garantie	5 Jahre

Produktinformationen "Lifud AAD040-1050-42 Dali-2"

DALI 2 LED Konstantstromtreiber

LED Netzteil mit Multi-Konstantstromausgang, der durch einen integrierten DIP-Schalter ausgewählt werden kann. Das Netzteil verfügt über eine DALI-Schnittstelle 2.0 und die weit verbreitete Push-Dimmfunktion über Taster.

Wirkungsgrad: 87%

Anwendungen:

Bürobeleuchtung, Downlights, Architekturbeleuchtung, LED-Panles

Produktbeschreibung:

- Dali-Interface, Taster-Dimmung
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- Geschützt gegen Kurzschluss, Übertemperatur, Überspannung
- Eingebauter PFC-Schaltkreis
- Isolationsklasse II
- Für Innenanwendungen
- Für LED- und Beleuchtungsanwendungen
- Konstantstromausgang wählbar über DIP-Schalter: 550-1050mA, 15-40W

Informationen und Downloads:

