LITEGEAR® LED Lighting Solutions

Lifud Dali to 0-10V Converter





DALI 2 LED Konstantstromtreiber

LED Netzteil mit Multi-Konstantstromausgang, der durch einen integrierten DIP-Schalter ausgewählt werden kann. Das Netzteil verfügt über eine DALI-Schnittstelle 2.0 und die weit verbreitete Push-Dimmfunktion über Taster.

Wirkungsgrad: 87%

Anwendungen:

 ${\tt B\"{u}robeleuchtung,\,Downlights,\,Architekturbeleuchtung,\,LED-Panles}$

Produktbeschreibung:

- Dali-Interface, Taster-Dimmung
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- Geschützt gegen Kurzschluss, Übertemperatur, Überspannung
- Eingebauter PFC-Schaltkreis
- Isolationsklasse II
- Für Innenanwendungen
- Für LED- und Beleuchtungsanwendungen
- Konstantstromausgang wählbar über DIP-Schalter
- 0V = aus
- Eingangsspannung: 11-13V DC







Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	1 W
Lebensdauer:	>25.000 h TC<60°C
Schaltzyklen:	>100.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 55°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Maße (ØxH)	30x111 mm
Nettogewicht:	70 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:



IEC 62386-101/103/207, IEC 62386-207, IEC 62386-206

 EN55015, EN61000-3-2, EN61347, GB19510, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547