


Litegear PARAFLECTA LED Modul 6-827/850-570LM







Technische Daten:

Lichtstrom:	570 lm
LED-Leistung:	5.33 W
Lichtausbeute:	95 lm/W
Farbtemperatur:	2700, 3000, 4000, 5700 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	38°
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	\checkmark
Art der Dimmung:	"Triac Phasenan-/abschnitt"
LED-Chip:	SMD2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Eingangsspannung: Leistungsaufnahme:	AC 220 - 240V, 50/60Hz Power Select (4, 6 W)
Leistungsaufnahme:	
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten:	Power Select (4, 6 W)
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber:	Power Select (4, 6 W) Litegear
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: Einspeisung Netzteil:	Power Select (4, 6 W) Litegear Klemme
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: Einspeisung Netzteil: CC/CV:	Power Select (4, 6 W) Litegear Klemme CC
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: Einspeisung Netzteil: CC/CV: Ausgangsstrom einstellbar:	Power Select (4, 6 W) Litegear Klemme CC
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: Einspeisung Netzteil: CC/CV: Ausgangsstrom einstellbar: Einspeisung Leuchteneinheit:	Power Select (4, 6 W) Litegear Klemme CC Steckverbinder
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: Einspeisung Netzteil: CC/CV: Ausgangsstrom einstellbar: Einspeisung Leuchteneinheit: Schaltzyklen:	Power Select (4, 6 W) Litegear Klemme CC Steckverbinder >50.000
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: Einspeisung Netzteil: CC/CV: Ausgangsstrom einstellbar: Einspeisung Leuchteneinheit: Schaltzyklen: Elektrische Schutzklasse:	Power Select (4, 6 W) Litegear Klemme CC Steckverbinder >50.000
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: Einspeisung Netzteil: CC/CV: Ausgangsstrom einstellbar: Einspeisung Leuchteneinheit: Schaltzyklen: Elektrische Schutzklasse: durchschleifbar:	Power Select (4, 6 W) Litegear Klemme CC Steckverbinder >50.000

Informationen und Downloads:

Maße:	50x30 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	schwarz/weiß
Gehäusematerial:	Aluminium/Kunststoff
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	steckbare Anschlußbox
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	150 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	100x100x85
Gewicht inkl. Verpackung:	0.174 kg
Inhalt Masterkarton:	32
Abmessungen Masterkarton:	395x395x290 mm
Gewicht Masterkarton:	14,5 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	\checkmark
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE,LM80,ERP
Barcode:	4250557822556
Passend für MR16 Downlighta	rmaturen
suitable for MR16 downlight fix	xtures
kompatibel mit den meisten Pl	nasenan-/abschnitsdimm
campatible with most Triac din	nmer
flickerfree	

