Produktinformationen

Artikel-Nr. LG10407

Litegear PARAFLECTA LED Downlight 8-60-827/857-760LM IP65 front

Produktinformationen "Litegear PARAFLECTA LED Downlight 8-60-827/857-760LM IP65 front"

Litegear ® modulares LED- Einbaudownlight mit wechselbarer Frontblende
One Fit all

Eigenschaften:

- Perfekter Ersatz für konventionelleEinbauleuchten mit 20-50W Halogenlechtmittel mit GU10 oder GU5,3 Sockel
- Hohe Systemeffizienz bis zu 100 Lumen/Watt (475-760 Lumen)
- Umschaltbare Ausgangsleistung: 5/8 Watt am Vorschaltgerät (5W: 475-550lm / 8W: 640-760lm)
- Wählbare Lichtfarbe: CCT Select: 2700, 3000, 4000, 5700 Kelvin
- Inklusive 3 verschiedene Decorblenden: weiß, schwarz, silber gebürstet
- Abstrahlwinkel: 60°
- Dimmbar mittels Triac Dimmung: Phasenan-/ abschnittdimmung
- Kompakte Abmessungen: Durchmesser 90mm und nur 45mm hoch für niedrige Einbautiefen, Ausschnitt nur 65mm
- Anschlußdose für 240V Durchgangsverdrahtung, werkzeuglos abnehmbar, ideal für Vorzeitige Installation während der Renovierung, leichter Austauch des Vorschaltgeräts
- Feuerhemmende Einbauleuchte (Fire Rated: EU 90min. - BS476-21)
- Gute Farbwiedergabe: >80%, flickerfrei

Technische Daten:

Lichtstrom	760 lm
Lichtausbeute:	95 lm/W
Farbtemperatur:	2700, 3000, 4000, 5700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	5
Leistungsaufnahme:	5, 8 W
Lebensdauer:	>50.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>50.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Gehäusematerial:	Aluminium/Kunststoff
Gehäusefarbe	schwarz/weiß
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Maße (ØxH)	90x45 mm
Ausschnittmaß	65-70 mm
Nettogewicht:	260 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de