


Litegear Cetara Office 6262-36-830-4320LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	4320 lm
LED-Leistung:	35 W
Lichtausbeute:	120 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Everlight
LED-Chip:	SMD 4014
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	36 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Ausgangsspannung Treiber:	DC 32-42V, 500-1000mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C

Maße:	620x620x10 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20 (44 raumseitig)
IK-Klasse:	02
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	2330 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	650x665x35
Gewicht inkl. Verpackung:	2.7 kg
Inhalt Masterkarton:	5
Abmessungen Masterkarton:	665x200x665 mm
Gewicht Masterkarton:	14,3 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405 11 90 90
Prüfzeichen	CE,D
Barcode:	4250557822198
ohne LED-Treiber	
without LED driver	
Achtung EU-Größe nicht für deutsche Decken	
EU size can not be used for German ceilings	

Informationen und Downloads:

