Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG41160

Litegear E-Vista HCL Skywindow 150/30 Blue sky





Technische Daten:

Lichtstrom:	4130 lm
LED-Leistung:	236 W
Lichtausbeute:	17 lm/W
Lichtfarbe:	dualweiß
Farbwiedergabeindex:	≥95 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI,Funk,WiFi
LED-Chip:	High-Power
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 90-277V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	248 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Meanwell
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C

Maße:	1481x270x116 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	elektron. HCL-Dachfenster
Abdeckung:	klar prismatisch
Nettogewicht:	14.75 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	18.75 kg
Qualitätsserie:	Premio Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405990090
Prüfzeichen	CE,LM80,D
Barcode:	4250557823447
HCL Human Centric Light 2500-10000 Kelvin	
Dimmbar und CCT Farbveränderbar über Fernbedienung	
Therapie Licht / Therapy Light	
zum Deckeneinbau, for ceiling integration	
wolkenloses Design / cloudless design	

Informationen und Downloads: