
Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG41168

Litegear E-Vista 3.0 HCL Skywindow 120/120 animated sky









Technische Daten:

Lichtstrom:	18600 lm
Lichtausbeute:	45 lm/W
Lichtfarbe:	dualweiß
Farbwiedergabeindex:	≥95 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Blendwirkung (UGR):	<18
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI,Funk,WiFi
LED-Chip:	High-Power
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 200-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	415 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Meanwell
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C

Maße:	1170x1170x121 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	06
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	elektron. HCL-Dachfenster
Abdeckung:	klar prismatisch
Nettogewicht:	40000 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	41 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Abmessungen Masterkarton:	1230x1230x190 mm
Gewicht Masterkarton:	41 kg
Qualitätsserie:	Premio Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405990090
Prüfzeichen	CE,LM80
Barcode:	4250557823416
HCL Human Centric Light 2500-10000 Kelvin	
Dimmbar und CCT Farbveränderbar über Fernbedienung	
Therapie Licht / Therapy Light 4500Lux	
zum Deckeneinbau/for ceiling integration	
mit animierten ziehenden Wolken/moving clouds	

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de