


Litegear Varia RC Downlight Gehäuse 40W-BK incl. Driver



Technische Daten:

Reflektor Tauschbar:	✓
Eingangsspannung:	AC 200-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	40 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	AGT
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 32-42V, 700-1000mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
durchschleifbar:	✓
Umgebungstemperatur:	-10°C - 45°C
Lagertemperatur	-20°C - 55°C

Maße:	189x163 mm
Ausschnittmaß:	165-185 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
Schwenkbereich pan:	355 °
Schwenkbereich tilt:	30 °
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	modular
Nettogewicht:	1580 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	1.86 kg
Inhalt Masterkarton:	4
Abmessungen Masterkarton:	272x550x395 mm
Gewicht Masterkarton:	7,73 kg
Qualitätsserie:	Premio Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE,LM80
Barcode:	4250557823263
Gehäuse zur Aufnahme von LED-Modul, Linse, Blende	
housing to carry LED module, lens and bezel	
Power Select: 28, 32, 36, 40 Watt	
wechselbarer Frontring	
schwenkbar 30°	

Informationen und Downloads:



