


Litegear Varia RC Downlight Gehäuse 40W-BK incl. Driver









Technische Daten:

Reflektor Tauschbar:	✓	
Eingangsspannung:	AC 200-240V, 50/60Hz	
Leistungsaufnahme:	40 W	
Treiber enthalten:	\checkmark	
Hersteller Treiber:	AGT	
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95	
Einspeisung Netzteil:	Terminal	
Ausgangsspannung Treiber:	DC 32-42V, 700-1000mA	
CC/CV:	CC	
Ausgangsstrom einstellbar:	\checkmark	
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal	
Schaltzyklen:	>100.000	
Elektrische Schutzklasse:	II	
durchschleifbar:	\checkmark	
Umgebungstemperatur:	-10°C - 45°C	
Lagertemperatur	-20°C - 55°C	

Informationen und Downloads:



Maße:	189x163 mm			
Ausschmittmaß:	165-185 mm			
Montage:	Decke			
Montageart:	Einbau			
Schwenkbereich pan:	355°			
Schwenkbereich tilt:	30 °			
IP Klasse:	20			
Gehäusefarbe	schwarz			
Gehäusematerial:	Aluminium			
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet			
Besonderheiten des Gehäuses:	modular			
Nettogewicht:	1580 g			
Verpackungstyp:	Karton			
Gewicht inkl. Verpackung:	1.86 kg			
Inhalt Masterkarton:	4			
Abmessungen Masterkarton:	272x550x395 mm			
Gewicht Masterkarton:	7,73 kg			
Qualitätsserie:	Premio Line			
Garantie	5 Jahre			
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20			
entsorgungspflichtig:	\checkmark			
Zolltarifnummer:	9405119090			
Prüfzeichen	CE,LM80			
Barcode:	4250557823263			
Gehäuse zur Aufnahme von LED-Modul, Linse, Blende				
housing to carry LED module, lens and bezel				
Power Select: 28, 32, 36, 40 Watt				
wechselbarer Frontring				
schwenkbar 30°				