


Litegear CIELLA LED-Unit 27-830/840-WH 1860-3250lm



Technische Daten:

Lichtstrom:	3250 lm
Lichtausbeute:	123 lm/W
Farbtemperatur:	3000/3500/4000 K
Lichtfarbe:	dualweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	100 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (15-27 W)
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	KGP
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30 - 42V, 350-700mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit Stecker
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Lagertemperatur	-40°C - 80°C

Maße:	148x99 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20 (44 raumseitig)
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe	schwarz/weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	frost
Nettogewicht:	789 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	176x152x142
Gewicht inkl. Verpackung:	0.886 kg
Inhalt Masterkarton:	20
Abmessungen Masterkarton:	780x200x590 mm
Gewicht Masterkarton:	18 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	70.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557824093
CCT Select:	3000, 3500, 4000K
Power Select:	15-30W, max. 3650lm >120lm/W
elektr. Anschlußdose für Durchgangsverdrahtung	
modulare Bauweise, kombinierbar mit Deckenringen	

Informationen und Downloads:



