Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG91461

Litegear LAREDA GU10 CS





Technische Daten:

Lichtaustritt:	unten
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Informationen und Downloads:

Maße:	85x150 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß/schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Besonderheiten des Gehäuses:	GU 10 Socket/Sockel
Nettogewicht:	444 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	0.493 kg
Inhalt Masterkarton:	30
Abmessungen Masterkarton:	470x296x341 mm
Gewicht Masterkarton:	15,07 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	8536619090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557822884
Ideal für Wohnräume und Büros	
Perfect forresidential applications and office	
Geringe Blendung und gerichtetes Licht	
Low glare rate and concentrated light beams	