

Litegear LAREDA GU10 Pendant Spot



Technische Daten:

| | |
|------------------------------|--------------|
| Lichtaustritt: | unten |
| Einspeisung Leuchteneinheit: | Klemme |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 50°C |
| Lagertemperatur | -40°C - 60°C |

Informationen und Downloads:



| | |
|------------------------------|---------------------|
| Maße: | 55x180 mm |
| Montage: | Decke |
| Montageart: | Aufbau |
| IP Klasse: | 20 |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Besonderheiten des Gehäuses: | GU 10 Socket/Socket |
| Nettogewicht: | 361 g |
| Verpackungstyp: | Karton |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 0.423 kg |
| Inhalt Masterkarton: | 35 |
| Abmessungen | 557x404x297 mm |

| | |
|---|---------------|
| Qualitätsserie: | Advance Line |
| Garantie | 5 Jahre |
| entsorgungspflichtig: | ✓ |
| Zolltarifnummer: | 8536619090 |
| Prüfzeichen | CE |
| Barcode: | 4250557822914 |
| Ideal für Wohnräume und Büros | |
| Perfect for residential applications and office | |
| Geringe Blendung und gerichtetes Licht | |
| Low glare rate and concentrated light beams | |
| 150cm cable/Kabel | |