

## Litegear LAREDA GU10 Tracklight



## **Technische Daten:**

Lichtaustritt:	unten
CC/CV:	CC+CV
Einspeisung Leuchteneinheit:	Stromschiene
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Informationen und Downloads:



Maße:	113x56x164 mm
Montage:	Decke,Wand,Stromschiene
Montageart:	Aufbau
Schwenkbereich pan:	350 °
Schwenkbereich tilt:	90 °
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß/schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Besonderheiten des Gehäuses:	GU 10 Socket/Sockel
Nettogewicht:	235 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	0.278 kg
Inhalt Masterkarton:	30
Abmessungen Masterkarton:	475x199x400 mm
Gewicht Masterkarton:	8,63 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
entsorgungspflichtig:	$\checkmark$
Zolltarifnummer:	8536619090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557822860
Ideal für Wohnräume und Büros	
Perfect forresidential applications and office	
Geringe Blendung und gerichtetes Licht	
Low glare rate and concentrated light beams	