Produktinformationen

Artikel-Nr. LG58354

Litegear Placida Clou XL 330 30-830-860-3255LM OneFitAll

Produktinformationen "Litegear Placida Clou XL 330 30-830-860-3255LM OneFitAll"

Flache LED Aufbauleuchte mit Farbwahl und Leistungsanpassung

Litegear® Placida Clou ist eine universelle LED-Aufbauleuchte mit sehr geringer Bauhöhe zur Installation an Decken oder Wänden. Mittels eines Montagebügels mit verschiebbaren Federclipsen läßt sich diese in kürzester Zeit in gesägte runde Deckenöffnungen von 65-310mm Durchmesser montieren oder zur Abdeckung von 65-225mm quadratischen Öffnungen verwenden. Alternativ kann Placida Clou auch mittels Schrauben und Dübel an Abhangdecken oder massiven Decken angeschraubt werden. Leichte und schnelle Montage durch beigepackte Montagehalterung und Schrauben. Sehr homogene flickerfreie Lichtverteilung und hohe Helligkeit bis zu 116lm/W. Ideal zur Beleuchtung von Geschäftsflächen, Eingangshallen, Fluren oder Büros. Wählbare Lichtfarbe mittels Schalter: warmweiß 3000K, neutralweiß 4000K oder kaltweiss 6000K sowie wählbare Ausgangsleistung (Power Select) von 18W, 24W oder 30W. Sehr flache und ansprechende Designleuchte mit nur 19mm Aufbauhöhe. Montagebügel mit drehbarer Arretierung und Sicherheitsfangseil. Eingebautes IC-Vorschaltgerät mit Konstantstrom und elektrischen Anschlußklemmen.
Durch die lange Lebensdauer und dem günstigen Preis amortisiert sich ein Austausch bestehender Leuchten gegen Placida Clou Panels sehr schnell.
Anwendungsbereiche:
Wohnraum, Küche, Verwaltung, Flur, Verkaufsflächen, Sanitärbereich, Abstellräume, Kantine, Umkleide

Ausgangsleistung (Power Select) vergleichbar mit:
18W-1900-2000lm: Ersatz für Glühbirne 150W, Kompaktleuchtstofflampen G24 : 2x 18W
24W-2400-2640lm: Ersatz für Kompaktleuchtstofflampen G24 :2x 26W
30W-3100-3255lm: Ersatz für Kompaktleuchtstofflampen 2 x 36W

Technische Daten:

Lichtstrom	3255 lm
Lichtausbeute:	109 lm/W
Farbtemperatur:	3000/4000/6000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	4
Leistungsaufnahme:	18, 24, 30 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.9
Lebensdauer:	>30.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>50.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Maße (ØxH)	330x19 mm
Ausschnittmaß	65-310 mm
Nettogewicht:	835 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de